



Für Breitrückenklammern
bis 130 mm



BeA Druckluftnagler 246/130-944E

Für Breitrückenklammern Type 246
in Längen von 65 - 130 mm

- Robustes Oberladermagazin
- Magnesium Magazin
- Einzelauslösung
- Quick Release für schnelle Störungs-beseitigung
- Gleitschutz zur Vermeidung von Abdrücken
- Handgriff links und rechts montierbar
- Schalldämpfung
- Ergonomischer Komforthandgriff
- Ausgewogene Gerätebalance

Anwendungsbereiche

Außenfassadenbeplankung mit Holzfaserdämmplatten, Holzwoleleichtbauplatten, Polystyrol, Weichfaserdämmplatten



BeA 246/130-944E


Technische Daten



Artikel-Nummer	12100471
EAN-Nummer	4045759048565
Magazinbauart	Oberlader
Gewicht	5,85 kg
Abmessungen in mm	L 400, H 397, B 133
Sicherung	Einzelauslösung
Klammer-/Nageltyp	Typ 246
Magazinkapazität, Stück	120
Stäbe à Stück	2 x 51
Arbeitsdruck	6 – 8 bar
Betriebsdruck, max.	8 bar
Luftverbrauch/Schlag	2,75 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 – 10mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d} = 96,7 \text{ dB}$
Einzelereignis-Schallleistungspegel	$L_{WA, 1s, d} = 103,3 \text{ dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt $2,86 \text{ m/s}^2$.	
Ausstattung	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/ Servicehinweise, Ölflasche, Innensechskantschlüssel, Schutzbrille, Handgriff

Technische Änderungen vorbehalten

Breit Rückenklammer Type 246



Länge	65 – 130 mm
Werkstoff	NK = Stahl, verzinkt RF = rostfreier Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4301 NR = nichtrostender Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4401
Oberfläche	HZ = beschichtet mit einer Harzung zur Erhöhung der Auszugsfestigkeit (Haftmasse)

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Klammern mit Prüfbescheinigung nach DIN 1052, Abschnitt 12.8.3

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
Bogenstrass 43 – 45
22926 Ahrensburg
Germany

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270
eMail: info@bea-group.com
www.bea-group.com

BeA ist u.a. Mitglied in den folgenden Verbänden:



SCHNELL. STARK. ZUVERLÄSSIG.